

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

Ürün ismi : Shell Gadus S3 V220C 1

Ürün kodu : 001D8424

İmalatçı veya tedarik eden firmaya ait bilgiler

İmalatçı/ Tedarikçi : **Shell & Turcas Petrol A.Ş.**
Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.
Salih Tozan Sk.No:18bbk Esentepe-Sisli
TR-34394 Istanbul
Telefon : (+90) 2124441502
Telefax : (+90) 2123760600
Acil durum telefonu : 90 212 376 00 00

Kimyasalın önerilen kullanımları ve kullanım kısıtlamaları

Tavsiye edilen kullanım şekli : Otomotiv ve sanayi gresi.

2. TEHLİKELERİN TANITIMI

Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))

Kronik sucul toksisite : Kategori 3

Etiket elemanları

Tehlike piktogramları : Tehlikesiz Simgesi
Sinyal Kelime : İşaretleyici kelime yok

Tehlike Açıklamaları : **FİZİKSEL TEHLİKELER:**
CLP kriterlerine göre fiziksel olarak tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
SAĞLIK TEHLİKELERİ:
CLP ölçütlerine göre, fiziksel açıdan tehlikeli olarak sınıflandırılmaz.
ÇEVRESEL TEHLİKELER:
H412 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.

Önlem Açıklamaları : **Önlem:**
P273 Çevreye yayılmasını önleyiniz.
Müdahele:
İhtiyati ibareler bulunmamaktadır.
Depolama:
İhtiyati ibareler bulunmamaktadır.
Atım:
P501 İçerik/ kabı onaylanmış atık atım tesisine atınız.

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihi, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

Diğer tehlikeler

Gereği gibi temizlemeden cildin uzun süreli veya tekrarlı biçimde maruz kalması derideki gözenekleri kapatarak yağ aknesi/folikülit gibibozukluklara neden olabilir. Kullanılmış gres zararlı kirleticiler içerebilir.

Deri altına yüksek basınçta enjeksiyonu, yerel kangren dahil ciddi zarara neden olabilir. Alev alıcı olarak sınıflandırılmıyor ama yanıcı.

3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Kimyasal yapısı : Yüksek derecede rafine olmuş mineral yağı ve katkı maddeleri içeren yağlayıcı gres.
Yüksek oranda rafine edilmiş mineral yağı, IP346'ya göre <%3 (ağırlıkça) oranında DMSO özü içerir.

Zararlı bileşenler

| Kimyasal İsmi | CAS-No. EC-No. Kayıt numarası | Sınıflandırması (EEC/67/548) | Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) | Konsantrasyon [%] |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|
| Trimethyldihydroquino line, homopolymer | 26780-96-1 | R52/53 | Sucul Kronik 3; H412 | 1 - 3 |
| Alkil tiyadiyozol | 91648-65-6 | R52/53 | Sucul Kronik 3; H412 | 1 - 3 |
| Çinko dialkil ditiyofosfat | 68649-42-3 | R36/38-R51/53 | Cilt Aşnd. 2; H315 Göz Tah. 2; H319 Sucul Kronik 2; H411 | 1 - 2,4 |
| Çinko Naftenat | 12001-85-3 | Xi-N; R36/38- R50/53 | Cilt Aşnd. 2; H315 Göz Tah. 2; H319 Sucul Akut 1; H400 Sucul Kronik 1; H410 | 0,1 - 0,9 |

Kısaltmaların açıklamaları için 16.bölüme bakınız.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel öneri : Normal koşullar altında kullanıldığında sağlık için tehlike oluşturması beklenmemektedir.

Solunması halinde : Normal kullanım koşullarında tedavi gerektirmez.
Eğer belirtiler devam ederse, bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Deriyle teması halinde : Bulaşmış giysileri çıkarın. Maruz kalmış bölgeye su dökün ve

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

| | |
|--|--|
| | <p>şayet varsa sabunla yıkamaya devam edin. Kalıcı bir tahriş oluşmuşsa tıbbi yardıma başvurun.</p> <p>Yüksek basınçlı ekipman kullanılırken, ürün derinin altına enjekteolabilir. Yüksek basınçtan kaynaklanan yaralanma olursa, yaralı hemen hastaneye gönderilmelidir. Belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeyin. Görünürde bir yara olmasa bile, tıbbi yardım alın.</p> |
| Gözle teması halinde | : Bol suyla gözleri yıkayın. Kalıcı bir tahriş oluşmuşsa tıbbi yardıma başvurun. |
| Yutulması halinde | : Büyük miktarlarda yutulmadığı takdirde, genellikle tedaviye gerek yoktur, bununla birlikte, tıbbi tavsiye alın. |
| En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli | : Maruz kalan bölgelerde deri üzerinde siyah kabarcık ve noktaların görülmesi yağ aknesi/folikülit belirtilerindedir Ağızdan alınması durumunda, bulantı, kusma ve/veya ishale neden olabilir. Enjeksiyondan sonra birkaç saat içinde acının gecikmesi ve dokunun zarargörmesinin başlamasıyla yerel kangren olduğu ispatlanmıştır. |
| İlk yardım yapanların güvenliği | : İlk yardım uygularken, olay, yaralanma ve çevrede bulunanlara göre uygun kişisel koruyucu ekipman giydiğinizden emin olun. |
| Doktor için uyarılar | : Semptomlara göre bir tedavi uygulayın. Yüksek basınçta enjeksiyon yoluyla oluşmuş yaralarda, doku hasarını ve işlev kaybını en aza indirmek için hemen ameliyatla müdahale vemuhtemelen steroid tedavisi gerekir. Giriş yaraları küçük olduğundan ve hasarın ciddiyetini yansıtmadığından durumun ciddiyetini tespit etmek için ameliyat gerekebilir. Şişme, damar kasılması ve iskemiye neden olabileceğinden yerel anestezi ve sıcak ıslatmadan kaçınılmalıdır. Genel anestezi altında, anında ameliyatla basıncın giderilmesi ve tüm yabancı cisimlerle hasar görmüş dokunun çıkartılması gerçekleştirilmeli ve durum kapsamlı biçimde araştırılmalıdır. |

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

| | |
|------------------------------|---|
| Uygun yangın söndürücüler | : Köpük, su püskürtme veya su zerrecikleri. Kuru kimyasal toz, karbon dioksit, kum ve toprak sadece küçük yangınlarda kullanılabilir. |
| Uygun olmayan söndürme aracı | : Fıskiyyede su kullanmayınız. |

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

- Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Tehlikeli yanma ürünleri şunları içerebilir:
Havadaki katı ve sıvı partiküllerle gazın (duman) kompleks bir karışımı.
Yanma tamamlanmazsa karbon monoksit ortaya çıkabilir.
Tanımlanmamış organik ve inorganik bileşikler.
- Özel yangın söndürme yöntemleri : Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
- Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler dahil uygun ekipmanlar kullanılmalıdır; dökülen ürünle büyük çaplı bir temas bekleniyorsa kimyasal maddelere dayanıklı takım giyilmesi belirtilmiştir. Kapalı bir alanda ateşe yaklaşırken Bağımsız Solunum Aparatı takılmalıdır. İlgili standartlar uyarınca onaylanmış itfaiyeci kıyafeti seçin (örn. Avrupa: EN469).

6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

- Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri : Deriyle ve gözlerle temas etmesinden kaçınınız.
- Çevresel önlemler : Çevre kirliliğini önlemek için, zararlı maddeleri kontrol altındatutacak uygun bir sistem kullanınız. Tuz, toprak veya diğer uygunbariyerleri kullanarak, kanalizasyon, su kanalı veya nehirleredökülmesini ya da karışmasını engelleyiniz.
- Temizlik ve yayılmayı önlemeye dair yöntem ve malzemeler : Yerel yönetmeliklere uygun olarak açıkça işaretlenmiş uygun bir atık madde veya ıslah etme konteynırına kürekle doldurunuz.
- Ek öneri : Kişisel koruyucu ekipman seçimi için Malzeme Güvenlik Cetvelinin 8. Bölümüne bakınız.
Döküntülerin bertarafı için Malzeme Güvenlik Cetvelinin 13. Bölümüne bakınız.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

- Genel Önlemler : Buhar, sis ve aerosolların solunması riski varsa, yerel egzoz havalandırmayı kullanınız.
Bu veri föyündeki bilgileri, bu malzemenin güvenli bir biçimde elleçlenmesi, depolanması ve atılması için uygun kontrollerin belirlenmesine yardımcı olmak üzere, yerel koşullara ilişkin bir risk değerlendirmesinde girdi olarak kullanınız.
- Güvenli elleçleme önerileri : Deriyle uzun süreli veya tekrarlı temasdan kaçınınız.
Buhar ve/veya buğu solumaktan kaçınınız.
Fıçılardaki ürün ele alınırken, koruyucu ayakkabılar giyilmeli

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

ve uygun ele alma ekipmanı kullanılmalıdır.
Yangınları önlemek için bulaşmış bütün bezleri veya temizlik malzemelerini uygun bir şekilde atın.

Kaçınılması gereken malzemeler

: Güçlü oksitleyici reaktifler.

Depolama

Diğer veriler

: Konteyneri serin ve iyi havalandırılmış bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak saklayın.
Uygun biçimde etiketlenmiş ve kapatılabilen konteynerler kullanın.

Ortam sıcaklığında saklayın.

Paketleme malzemesi

: Uygun malzeme: Konteyner veya konteyner astarları için, orta karbonlu çelik veya yüksek yoğunluklu polietilen kullanın.
Uygun olmayan malzeme: PVC.

Konteyner Tavsiyesi

: Polietilen konteynerler, şekil olarak çarpılma riskinden ötürü yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler

| Bileşenleri | CAS-No. | Değer tipi (Maruz kalma şekli) | Kontrol parametreleri / İzin verilebilir konsantrasyon | Esaslar |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|
| Yağ Buharı, mineral | Sınıflandırılmamıştır | TWA ((solunabilir kısım)) | 5 mg/m ³ | ABD. ACGIH Eşik Sınır Değerleri |

Biyolojik maruz kalma limitleri

Belirlenen herhangi bir biyolojik sınır yoktur.

İzleme Yöntemleri

OEL ile uyum sağlandığını ya da maruz kalma kontrollerinin yeterli olduğunu teyit etmek için işçilerin nefes aldıkları bölgelerde ya da genel olarak işyerinde havadaki maddelerin konsantrasyonlarının izlenmesi gerekebilir. Bazı maddeler için biyolojik izleme uygun olabilir. Onaylanmış maruz kalmaya karşı önlem yöntemleri ehil kişilerce ve güvenilir bir laboratuvar tarafından analiz edilen örneklerle uygulanmalıdır. Önerilen hava izleme yöntemlerinin kaynaklarına ilişkin örnekler aşağıda verilmektedir ya da tedarikçiye başvurunuz. Başka ulusal yöntemler de mevcut olabilir.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods
<http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods
<http://www.osha.gov/>

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances
<http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.
<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

Mühendislik önlemleri

: Koruma düzeyi ve gerekli kontrollerin tipleri potansiyel maruz kalma koşullarına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Yerel koşullara ilişkin bir risk değerlendirmesine dayanarak kontrolleri seçiniz. Uygun önlemler şunları içerir:
Havadaki konsantrasyonları kontrol altına almak için yeterli havalandırma.

Maddenin ısıtıldığı, püskürtüldüğü veya buğu haline getirildiği ortamlarda, havada oluşan konsantrasyonların artma potansiyeli dahayüksektir.

Genel bilgiler:

Kontrollerin güvenli kullanımı ve bakımı için prosedürler belirleyin.

Bu ürünle ilgili normal etkinliklere ilişkin tehlike ve kontrol önlemleri konusunda çalışanları eğitin.

Kişisel koruyucu ekipman, yerel egzoz havalandırması gibi maruz kalma durumunu kontrol etmek için kullanılan ekipmanın doğru seçildiğinden, test edildiğinden ve bakımının yapıldığından emin olun.

Ekipmanı açmadan veya bakımdan önce sistemikapatın.

Atıkları tasfiye edinceye veya sonra yeniden değerlendirinceye kadar mühürlü olarak saklayın.

Malzemeyi kullandıktan sonra ve yemek yemeden, içki içmeden ve/veya sigara içmeden önce elleri yıkamak gibi iyi kişisel hijyen önlemlerini her zaman alın. Kirden arınması için iş kıyafetlerini ve koruyucu ekipmanı düzenli olarak temizleyin.

Temizlenemeyen kirli kıyafetleri ve ayakkabıları atın. İyi bir bakım ve temizlik yapın.

Ürünün yarı katı kıvamında olmasından ötürü, buhar veya toz oluşumu olası değildir.

Kişisel koruyucu ekipmanlar

Koruyucu tedbirler

Kişisel koruyucu donanımı (KKD) önerilen ulusal standartlara uymalıdır. KKD tedarikçilerinden kontrol edin.

Solunum sisteminin korunması

: Normal kullanım koşulları altında genellikle solunum korunmasına ihtiyaç yoktur.
İyi sınıai hijyen yöntemlerine uygun olarak, madde solunmasını önlemek için önlem alınmalıdır.

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

Havadaki konsantrasyonun işçi sağlığını korumak için yeterli derecede kontrol edilemediği yerlerde, ilgili yerin şartlarına göre seçilmiş ve yerel mevzuata uygun koruyucu nefes cihazları kullanın.

Koruyucu nefes cihazları tedarikçileri ile durumu görüşün. Hava filtreli nefes cihazlarının kullanılabilirdiği yerlerde uygun bir maske-filtre ikilisi seçin.

Organik gaz ve buharların kombinasyonu için uygun bir filtre seçin [Tip A/Tip P, kaynama noktası 65°C (149°F)'den büyük].

Ellerin korunması
Notlar

: Ürünle el temasının meydana gelebileceği durumlarda, ilgili standartlara (örn., Avrupa: EN374, ABD: F739) göre onaylanmış, aşağıdaki malzemeden yapılmış eldivenlerin kullanılması uygun kimyasal koruma sağlayabilir: PVC, neopren veya nitril plastik eldiven. Bir eldivenin uygunluğu ve dayanıklılığı, kullanıma, yani temasın sıklığı ve süresi, eldiven malzemesinin kimyasal direnci ve el ve parmakların içinde ustalıklı kullanılabilmesine bağlıdır. Eldiven tedarikçilerinden daima tavsiye alın. Kirlenmiş eldivenler değiştirilmelidir. Etkin el bakımı sağlamak için bireysel hijyen önemlidir. Eldivenler yalnızca eller temizken giyilmelidir. Eldivenleri kullandıktan sonra, eller iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Parfüm içermeyen bir nemlendiricinin kullanılması önerilir.

240 dakikadan fazla tercihen > 480 dakikalık hamle zamanı sırasında sürekli temas etme halinde uygun eldivenlerin kullanılmasını öneririz. Kısa süreli/sıçramadan korunma için aynı önlemin alınmasını öneririz ancak bu koruma seviyesinde sunulan uygun eldivenlerin kullanılmayabileceğini unutmayın ve bu durumda uygun bakım ve değiştirme rejimleri izlendiği sürece daha düşük hamle zamanı kabul edilebilir. Eldiven materyalinin tam kompozisyonuna bağlı olduğundan eldivenin kalın olması kimyasallara dayanıklı iyi bir koruyucu özelliğe sahip olduğunu göstermez. Eldiven kalınlığı, eldiven markası ve modeline bağlı olarak genellikle 0,35 mm'den fazla olmalıdır.

Gözlerin korunması

: Eğer malzeme göze sıçrayabilecek bir şekilde taşıyorsa, koruyucu gözlük tavsiye edilir.

Deri ve vücudun korunması

: Standart iş giysilerinin ötesinde cilt koruması olağan koşullarda gerekli değildir. Kimyasallara dayanıklı eldiven giyilmesi iyi bir uygulamadır.

Termal tehlikeler

: Uygulanamaz

Çevresel maruziyet kontrolleri

Genel öneri

: İlgili çevre koruma mevzuatının gereklerini yerine getirmek için uygun tedbirleri alın. Bölüm 6'da verilen tavsiyeler doğrultusunda çevrenin kirlenmesini önleyin. Gerekliğinde

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

çözünmemiş maddelerin atık suya deşarj edilmesini engelleyin. Atık su, yüzey suyuna deşarj edilmeden önce bir belediye veya endüstriyel atık su arıtma tesisinde işlemden geçirilmelidir.#
Buhar içeren havanın dışarı atılmasında, tehlikeli maddelerin emisyonuna ilişkin yerel şartlara uyulmalıdır.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

| | |
|--|--|
| Görünüş | : Oda sıcaklığında yarı katı. |
| Renk | : kırmızı |
| Koku | : Hafif hidrokarbon |
| Koku Eşiği | : Herhangi bir veri bulunmamaktadır |
| pH | : Uygulanamaz |
| Damlama noktası | : 240 °C / 464 °F Metot: IP 396 |
| İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı | : Herhangi bir veri bulunmamaktadır |
| Parlama noktası | : >= 250 °C / >= 482 °F Metot: ASTM D92 |
| Buharlaşma oranı | : Herhangi bir veri bulunmamaktadır |
| Alev alma sıcaklığı (katı, gaz) | : Herhangi bir veri bulunmamaktadır |
| Üst patlama limiti | : Tipik 10 %(V) |
| Alt patlama limiti | : Tipik 1 %(V) |
| Buhar basıncı | : < 0,5 Pa (20 °C / 68 °F) tahmini değer(ler) |
| Nispi buhar yoğunluğu | : > 1 tahmini değer(ler) |
| Nispi yoğunluk | : 0,900 (15 °C / 59 °F) |
| Yoğunluk | : 900 kg/m ³ (15,0 °C / 59,0 °F) Metot: Belirsiz |
| Çözünürlülük(ler) | |
| Su içinde çözünürlüğü | : ihmal edilebilir |
| Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü | : Herhangi bir veri bulunmamaktadır |
| Dağılım katsayısı (n-oktanol/su) | : Pow: > 6(benzer ürünlerle ilgili bilgilere göre) |

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihi, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | : | > 320 °C / 608 °F |
| Viskozite | : | |
| Akışkanlık (viskozite, dinamik) | : | Herhangi bir veri bulunmamaktadır |
| Akışkanlık (viskozite, kinematik) | : | Uygulanamaz |
| İletkenlik | : | Bu malzemenin statik bir toplayıcı olmadığı düşünülmektedir. |
| Bozunma sıcaklığı | : | Herhangi bir veri bulunmamaktadır |

10. KARARLILIK VE TEPKİME

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Kimyasal stabilite | : | Kararlı. |
| Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı | : | Kuvvetli oksidanlarla reaksiyona girer. |
| Kaçınılması gereken durumlar | : | Aşırı ısı düzeyleri ve doğrudan güneş ışığı. |
| Uymayan malzemeler | : | Güçlü oksitleyici reaktifler. |
| Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri | : | Normal depolama sırasında zararlı bozunma ürünlerinin oluşması beklenmez. |

11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

| | | |
|---|---|--|
| Değerlendirme için temel | : | Verilen bilgiler bileşenlere ait verilere ve benzer toksikolojik ürünlere dayanmaktadır. Aksi belirtilmedikçe, sunulan veriler ayrı bileşenleri değil ürünü bütün halinde temsil eder. |
| Olası maruz kalma yolları hakkında bilgiler | : | Esas maruz kalma yolları cilt veya göz teması olsa da, kazara yutma durumunda da maruziyet meydana gelebilir. |

Akut toksisite

Ürün:

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Akut oral toksisite | : | LD50 sıçan: > 5.000 mg/kg Notlar: Düşük toksisiteli olması beklenir: |
| Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi | : | Notlar: Normal kullanım koşullarında, solumayla alınmasının tehlikeli olduğu düşünülmez. |

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihi, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

Akut dermal toksisite : LD50 tavşan: > 5.000 mg/kg
Notlar: Düşük toksisiteli olması beklenir:

Deri korozyonu/iritasyon

Ürün:

Notlar: Hafifçe tahriş edici olması beklenir., Gereği gibi temizlemeden cildin uzun süreli veya tekrarlı biçimde maruz kalması derideki gözenekleri kapatarak yağ aknesi/folikülit gibibozukluklara neden olabilir.

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Ürün:

Notlar: Hafifçe tahriş edici olması beklenir.

Solunum veya deri hassasiyeti

Ürün:

Notlar: Deride hassasiyet yaratması beklenmemektedir.

Eşey hücre mutajenitesi

Ürün:

Notlar: Mütajenik bir tehlike olarak görülmemektedir.

Kanserojenite

Ürün:

Notlar: Kanserojenite etkisi olmaması beklenmektedir.

Notlar: Ürün, hayvan derisi boyama çalışmalarında kanserojen olmayan tipte olduğu gösterilmiş mineral yağları içermektedir., Yüksek derecede rafine madeni yağlar, Uluslararası Kanserojen Araştırmaları Kurumu (IARC) tarafından kanserojen olarak sınıflandırılmamaktadır.

| Malzeme | GHS/CLP Kanserojenite Sınıflandırması |
|---|---------------------------------------|
| Yüksek oranda rafine edilmiş mineral yağı | Kanserojenite sınıflandırması yok |

Diğer Kanserojenite Sınıflandırması:

Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu

Ürün:

Notlar: Fertilitiyi (doğurganlığı) bozması beklenmemektedir., Birikmeli bir toksik madde olması beklenmemektedir.

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik (tek maruz kalma)

Ürün:

Notlar: Bir tehlike oluşturması beklenmemektedir.

Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği (tekrarlanan maruz kalma)

Ürün:

Notlar: Bir tehlike oluşturması beklenmemektedir.

Teneffüs yoluyla zehirlilik

Ürün:

Soluma yoluyla tehlikeli olarak değerlendirilmez.

Ek bilgi

Ürün:

Notlar: Kullanılmış gres, kullanım sırasında birikmiş zararlı kirliticileri çerebilir. Bu türlü zararlı kirliticilerin konsantrasyonu, kullanımabağlıdır ve bertaraf edildiklerinde sağlık ve çevre açısından riskteşkil edebilirler., Kullanılmış TÜM gres dikkatle taşınmalıdır ve ciltle temasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Notlar: Ürünün yüksek basınçla deri içine enjeksiyonu, eğer ürün ameliyatla alınmazsa, yerel kangrene neden olabilir.

Notlar: Solunum sistemini hafifçe tahriş eder

12. EKOLOJİ BİLGİSİ

Değerlendirme için temel : Özel olarak bu ürün için ekotoksikolojik veriler saptanmamıştır. Verilen bilgi, bileşenlerin bilgisine ve benzer ürünlerde elde edilen ekotoksikolojik bilgilere dayanmaktadır. Aksi belirtilmedikçe, sunulan veriler ayrı bileşenleri değil ürünü bütün halinde temsil eder.(LL/EL/IL50, su içeren test özütü hazırlamak için gerekli nominal ürün miktarı şeklinde ifade edilmiş olarak)

Ekotoksisite

Ürün:

Balıklar üzerinde toksisite (Akut toksisite)

Notlar: Zararlı olması beklenenler:
LL/EL/IL50 10-100 mg/l

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

Kabuklu deniz hayvanları için zehirlilik (Akut toksisite) : Notlar: Zararlı olması beklenenler: LL/EL/IL50 10-100 mg/l

Yosun ve deniz bitkileri için zehirlilik (Akut toksisite) : Notlar: Zararlı olması beklenenler: LL/EL/IL50 10-100 mg/l

Balıklar üzerinde toksisite (Kronik zehirlenme) : Notlar: Herhangi bir veri bulunmamaktadır

Kabuklu deniz hayvanları için zehirlilik (Kronik zehirlenme) : Notlar: Herhangi bir veri bulunmamaktadır

Mikroorganizmalar için zehirlilik (Akut toksisite) : Notlar: Herhangi bir veri bulunmamaktadır

Bileşenleri:

Çinko Naftenat :

M-Faktörü : 1

Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürün:

Biyolojik bozunma : Notlar: Kolaylıkla biyolojik yıkıma uğraması beklenmemektedir., Başlıca bileşenlerin kendiliğinden biyolojik olarak ayrışabilir olması beklenmektedir, ancak ürün çevrede parçalanmadan varlığını sürdürebilecek maddeler içermektedir.

Biyobirikim potansiyeli

Ürün:

Biyoakümülyasyon : Notlar: Biyoakümüle olma potansiyeli taşıyan bileşenler.

Dağılım katsayısı (n-oktanol/su) : Pow: > 6 Notlar: (benzer ürünlerle ilgili bilgilere göre)

Topraktaki hareketliliği

Ürün:

Hareketlilik (Mobilite) : Notlar: Oda sıcaklığında yarı-katı halde bulunur., Toprağa karışırsa, toprak partiküllerine yapışır ve hareketliliğini yitirir. Notlar: Su üstünde yüzer.

Diğer ters etkiler

uygun veri yoktur

Ürün:

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Ürün, önemli miktarlarda havaya salınması beklenmeyen, uçucu niteliği olmayan bileşiklerin bir karışımıdır., Ozon tabakasını inceltme, fotokimyasal ozon yaratma ya da küresel ısınmaya neden olma potansiyeli bulunmamaktadır. Çözünürlüğü kötü bir karışım., Suda yaşayan organizmaların fiziksel olarak bozulmasına yol açabilir.

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

Mineral yağının, 1 mg/l'den az konsantrasyonlarda sudaki organizmalara herhangi bir kronik etkisi beklenmemektedir.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Atma yöntemleri

- Kalıntı atıkları : mümkünse geri kazanın veya geri dönüştürün.
Yürürlükteki yönetmelikler uyarınca uygun atık sınıflandırması ve atma yöntemlerine karar vermek üzere, oluşan materyalin toksitivite fiziksel özelliklerini belirleme sorumluluğu atığı üreten tarafa aittir.
Çevreye, kanalizasyona veya akarsulara atmayın.
- Kontamine ambalaj : Yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarınız, tercihen tanınan bir toplayıcı veya taşıyıcıya teslim ediniz.
Toplayıcı veya taşıyıcının yetkinliği önceden saptanmalıdır.
Atıkların elden çıkarılması yürürlükteki bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
- Yerel mevzuat Notlar : Atıkların elden çıkarılması yürürlükteki bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

Uluslararası Tüzük

ADR

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

RID

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

IATA-DGR

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

IMDG-Code

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı

- Kirlilik kategorisi : Uygulanamaz
Gönderme tipi : Uygulanamaz
Ürün ismi : Uygulanamaz
Özel önlemler : Uygulanamaz

Kullanıcı için özel önlemler

- Notlar : Özel uyarılar: Ulaşım ile bağlantılı uygulamalarda kullanılması durumunda kullanıcının bilmesi ya da uyması gereken özel

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

önlemler için bkz. "Elleme ve Depolama" başlıklı 7. Bölüm.

Ek Bilgi : Deniz yoluyla toplu sevkiyatlarda MARPOL kuralları geçerlidir.

15. MEVZUAT BİLGİSİ

Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar

Diğer uluslararası yönetmelikler

Bu ürünün içerikleri şu envanterlerde yer almaktadır:

EINECS : Bütün bileşenler listelenmiştir ya da polimer bulunmamaktadır.
TSCA : Bütün bileşenler listelenmiştir.

16. DİĞER BİLGİLER

R-Cümleleri tüm metni

R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

H-İbareleri tüm metni

H315 Deri tahrişine neden olur.
H319 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
H400 Sudaki yaşam için çok zehirlidir.
H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.
H411 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir.
H412 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır.

Diğer kısaltmaların tüm metni

Cilt Aşnd. Cilt tahrişi
Göz Tah. Göz tahrişi
Sucul Akut Akut sucul toksisite
Sucul Kronik Kronik sucul toksisite

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği : Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Ek bilgi

Diğer bilgiler : Sol kenarda yer alan dikey çubuk (I) önceki versiyondan bir

Güvenlik Bilgi Formu

Bu MSDS yukarıda belirtilen değişiklik tarihi itibarı ile 26.12.2008 tarihli, 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmıştır.

Shell Gadus S3 V220C 1

Versiyon 2.2

Yeni düzenleme tarihi
02.02.2015

Basım Tarihi 04.02.2015

değişikliği göstermektedir.

Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır ve ürün, sadece sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin gereksinimler maksadıyla tanımlanmaktadır Bu sebeple ürün'ün herhangi spesifik bir özelliğini garanti altına aldığı şeklinde yorumlanmamalıdır