



Eski İsmi : Shell Tellus

Shell Tellus S2 M 32

- Ekstra Koruma
- Endüstriyel Uygulamalar

Endüstriyel Hidrolik Yağ

Shell Tellus S2 M yüksek performanslı hidrolik yağları, Shell'in patentli eşsiz teknolojisi sayesinde çoğu endüstriyel işletmede ve mobil ekipmanlarda üstün koruma ve performans sağlar. Yüksek sıcaklık ve mekanik stres altında bozunmaya karşı gösterdiği direnç sayesinde hidrolik sisteminizin verimliliğini azaltan depozit oluşumunu engeller.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performans, Özellikler & Faydalar

• Uzun Yağ Ömrü - Bakım Maliyetlerinden Tasarruf

Shell Tellus S2 M hidrolik yağları, termal ve kimyasal bozulmaya karşı gösterdiği direnç ile ekipmanların bakım aralıklarının uzamasına yardımcı olurken çamur oluşumunu azaltır ve endüstri standardı ASTM D943 TOST testinde (Turbine Oil Stability Test) mükemmel performans göstererek daha iyi sistem temizliği ve güvenilirlik sağlar.

Shell Tellus S2 M hidrolik yağları özellikle nem veya rutubetli çalışma koşullarında pas ve korozyon riskini azaltan ve uzun kullanım ömrü sağlayan yüksek kararlılığa sahiptir.

• Aşınmaya Karşı Üstün Koruma

Performansı kanıtlanmış çinko esaslı aşınma önleyici katkıları, ister düşük isterse yüksek yükün söz konusu olduğu her türlü çalışma koşulunda verimli çalışmayı sağlar. Denison T6C (kuru ve ıslak tip) gibi ağır ve Vickers 35VQ25 gibi zorlu pistonlu ve paletli pompa test neticelerindeki üstün performans Shell Tellus S2 M' nin sistemdeki parça ömürlerinin uzamasına nasıl yardımcı olduğunun bir göstergesidir.

• Sistem Verimliliğini Sürekli Kılmak

Üstün temizlik ve filtrelenebilme özelliği ile beraber mükemmel sudan ayrışma, havayı defetme ve köpürmeye karşı direnç özelliği hidrolik sistemin verimliliğini koruyup geliştirmeye yardımcı olur.

Shell Tellus S2 M hidrolik yağları, köpük oluşumuna sebebiyet vermeden sisteme giren havayı hızlı bir şekilde defeder. Bu sayede hidrolik güç aktarımının verimli bir şekilde devam etmesine katkıda bulunurken yağ ömrünü kısaltabilecek kavitezyon ve oksidasyon gibi olumsuz etkileri minimize eder.

Temel Uygulamalar



• Endüstriyel hidrolik sistemler

Shell Tellus S2 M, geniş bir ekipman üreticisi onayı ve tavsiyesine sahiptir. Üretim tesisleri ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan hidrolik sistemlerde kullanıma uygundur.

• Mobil hidrolik sistemler

Shell Tellus S2 M çok yüksek sıcaklık değişimlerinin söz konusu olmadığı çalışma ortamlarında kullanılan ekskavatör ve vinçler gibi mobil hidrolik güç uygulamalarında kullanıma uygundur. Ortam sıcaklığının belirgin derecelerde değiştiği uygulamalarda Shell Tellus "V" serisinin kullanımı önerilir.

• Gemilerdeki hidrolik sistemler

ISO HM sınıfı hidrolik yağların tavsiye edildiği denizcilik uygulamalarında kullanıma uygundur.

Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

- Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
- Fives Cincinnati P-68 (ISO 32)
- Eaton Vickers (Brochure 694)
- Bosch Rexroth tarafından listelenmiştir (Ref 17421-001 ve RD 220-1/04.03)
- ISO 11158 (HM)
- ASTM D6158-05 (HM)
- DIN 51524 Part 2 HLP tip
- Swedish Standart SS 15 54 34 AM
- GB 111181-1-94 (HM sıvılar)

Tüm ekipman onayları ve tavsiyeler için lütfen teknik destek birimi ile irtibata geçiniz.

Uyumluluk ve Karıştırılabilirlik

- **Uyumluluk**
Shell Tellus S2 M hidrolik yağları birçok hidrolik pompa ile kullanıma uygundur. Gümüş kaplamalı parça içeren pompalarda kullanmadan önce lütfen teknik destek birimi ile irtibata geçiniz.
- **Sıvılarla Uyum**
Shell Tellus S2 M mineral bazlı diğer hidrolik yağların birçoğu ile uyumlu olmasına karşın bazı hidrolik yağlar ile karıştırılmamalıdır. (Ör: Doğada çözünebilir veya ateşe dayanıklı sıvılar.)
- **Boya ve Sızdırmazlık Elemanları ile Uyumluluk**
Shell Tellus S2 M mineral yağlar ile kullanılabilen tüm boya ve sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

Tipik Fiziksel Özellikler

Özellikler	Metot	Tellus S2 M 32	
ISO Viskozite Sınıfı	ISO 3448	32	
ISO Akışkan Tipi		HM	
Kinematik Viskozite @0°C	cSt	ASTM D445	338
Kinematik Viskozite @40°C	cSt	ASTM D445	32
Kinematik Viskozite @100°C	cSt	ASTM D445	5.4
Viskozite İndeksi		ISO 2909	99
Yoğunluk @15°C	kg/l	ISO 12185	0.875
Parlama Noktası (COC)	°C	ISO 2592	218
Akma Noktası	°C	ISO 3016	-30

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Sağlık, Emniyet & Çevre

• Sağlık ve Emniyet

Shell Tellus S2 M hidrolik yağlarının tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standartlarının sürekli sağlandığı durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temasından kaçınınız. Kullanım esnasında yağ geçirmeyen eldiven kullanınız. Ciltle temas halinde, acilen sabun ve su ile yıkayınız.

Sağlık ve Emniyet Kılavuzu, <http://www.epc.shell.com/> adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

• Çevreyi Korumak

Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.

Ek Bilgiler

• Tavsiye

Burada ele alınmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.

Viscosity - Temperature Diagram for Shell Tellus S2 M

